

PULSOR 200



CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE Esparcido y bombeo de hormigón

Aplicaciones

Manguera para bombear hormigón a alta presión para el transporte por brazos, colocación y llenado de pilares.
Descarga neumática de cemento y minerales.
Bombeado de lodo y fango de perforaciones (sin aceite).
Vertido de gunita, cemento y hormigón.

Ventajas

- n Diseñada para condiciones de operación extremas, alta presión y productos abrasivos.
- n Alta resistencia a la abrasión con larga vida de uso.
- n Flexible y fácil de manejar.
- n Estructura robusta para soportar altas cargas garantizando la máxima seguridad.
- n Construcción que elimina las torsiones y permite limpiarla invirtiendo el bombeado.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NR resistente al desgaste, negro, liso.
Armadura : 2 capas espirales de hilos de acero para diam. ≤ 65 mm, 4 capas espirales de hilos de acero para diam. ≥ 76.2 mm.
Revestimiento : NR resistente a las inclemencias del tiempo y al desgaste, negro, bandelado.
Temperadura : -30 °C a $+80$ °C.

Racores

Podemos directamente equipar las mangueras en nuestra fábrica con racores prensados según VICTAULIC o fabricantes de bombas para hormigón (PUTZMEISTER, SCHWING, etc.).

PULSOR 200

22/04/2014

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código artículo	Stock (n) o cant min m
50	9 ± 0.75	68 ± 1.5	85	200	0.8	200	2.36	20	0060009	n
65	10 ± 0.75	87 ± 1.5	85	200	0.8	250	3.88	20	0060011	n
76.2	12.9 ± 1.0	102 ± 1.5	85	200	0.8	270	5.55	20	0125225	n
101.6	14.2 ± 1.0	130 ± 1.5	85	200	0.8	300	8.13	20	0060160	n
115	14 ± 1.0	143 ± 1.5	85	200	0.8	320	9.21	20	0094788	120
125	16 ± 1.0	157 ± 1.5	85	200	0.8	360	11.33	20	0060161	n
150	18 ± 1.0	180 ± 1.5	85	200	0.8	570	14.85	20	0060010	n

Marcado



y en relieve, Ø 50 a 65 mm : TRELLEBORG - PULSOR 200 - Made in France - mes/año
y en relieve, Ø 76.2 a 150 mm : TRELLEBORG - PULSOR 200 - ND mm/" - WP 85 bar/1250 PSI - Lbs/Ft - FWC - semana/año



www.perezyperes.es



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France
www.trelleborg.com/industrialhose