



**CONFORMIDAD  
TOTAL.  
CONFIANZA  
ABSOLUTA.**



# CREDIBILIDAD

EN LA CUAL PUEDE CONFIAR TODOS LOS DIAS

## Protecta® sigue siendo la referencia de rendimiento y valor.

La línea autoretráctil Rebel™ está diseñada para ofrecer una solución duradera y económica de protección de caídas sin comprometer el rendimiento ni la seguridad!

### Durabilidad

- Diseñada para durar
- Carcasas de alta resistencia
  - Aluminio
  - Termoplástico
- Aplilables

### Mercados

- Construcción comercial
- Construcción residencial
- Industria y fabricación
- Techumbres
- Construcción con acero

¡Y mucho más !

### Fiabilidad

- 140 kg de capacidad
- Salida de cable lateral
- Doble giro
- Gancho indicador de caída

### Facilidad de mantenimiento

- Consta de un 30% menos de piezas que una SRL convencional
- Varias piezas comunes para modelos de distinto tamaño
- El mantenimiento es más rápido y sencillo

### Facilidad de inspección

- El diseño interno y el gancho indicador de caída permiten a un profesional cualificado realizar la inspección visual anual
- No es necesario enviar la SRL a un centro de servicio autorizado para la inspección anual

### Cumple la normativa de bordes afilados

- Cumple los nuevos requisitos de certificación CE de bordes afilados para uso horizontal



# EXPLORE EL SISTEMA

## Capacidad de 140 kg

Mayor capacidad para operario y las herramientas

## Giro superior

Limita el giro de la línea de vida

## Apilable

El diseño de la carcasa permite el apilamiento en las superficies de trabajo

## Carcasa de termoplástico

Ligera, compacta y duradera

## Carcasa de aluminio

Niveles excepcionales de resistencia y durabilidad

## Asa de transporte ergonómica

Diseño que facilita el transporte, la instalación y el almacenamiento

## Salida de cable lateral

Facilita el uso y reduce el desgaste del cable

## Asa de cable ergonómica

Mejora la comodidad y facilidad de uso durante las conexiones

## El uso de la eslinga de prolongación adicional

Ref.: 3500050 permite utilizar todos los modelos Rebel en horizontal y cumplir la normativa CE de bordes afilados

## Cable galvanizado y de acero inoxidable

opcional para mayor resistencia a la corrosión

## Mosquetón giratorio

Limita el giro de la línea de vida

## Indicador de impacto

Proporciona una indicación visual de la detención de caídas

## Gancho de seguridad autoblocante

Se cierra automáticamente para mayor seguridad

## Embalaje único

## 1633 kg de capacidad

Reduce la posibilidad de desenganche accidental



Referencia	Longitud (m)	Profundidad (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Peso (kg)	Tipo de carcasa	Material del cable
3590520	6	12	25	57	5,3	Plástico	Galvanizado
3590530	6	12	25	57	6,7	Aluminio	Galvanizado
3590521	10	12	25	57	5,6	Plástico	Galvanizado
3590531	10	12	25	57	7,0	Aluminio	Galvanizado
3590522	10	12	25	57	5,6	Plástico	Acero inoxidable
3590532	10	12	25	57	7,0	Aluminio	Acero inoxidable
3590570	15	12	28	61	7,5	Plástico	Galvanizado
3590580	15	12	28	61	9,1	Aluminio	Galvanizado
3590571	15	12	28	61	7,5	Plástico	Acero inoxidable
3590581	15	12	28	61	9,1	Aluminio	Acero inoxidable
3590610	20	14	33	65	10,0	Plástico	Galvanizado
3590620	20	14	33	65	12,4	Aluminio	Galvanizado
3590611	20	14	33	65	10,0	Plástico	Acero inoxidable
3590621	20	14	33	65	12,4	Aluminio	Acero inoxidable
3590650	25	14	33	65	13,0	Plástico	Galvanizado
3590660	25	14	33	65	15,4	Aluminio	Galvanizado
3590651	25	14	33	65	13,0	Plástico	Acero inoxidable
3590661	25	14	33	65	15,4	Aluminio	Acero inoxidable
3590690	30	14	33	65	13,4	Plástico	Galvanizado
3590700	30	14	33	65	15,8	Aluminio	Galvanizado
3590691	30	14	33	65	13,4	Plástico	Acero inoxidable
3590701	30	14	33	65	15,8	Aluminio	Acero inoxidable

**La RSL Rebel™** también se comercializa con una longitud menor :

Línea de vida con cinta: Robusta carcasa de aluminio de 3 m (ref.: AD111) a 6 m (Ref.: AD120)

Carcasa ligera de plástico de 6 m (ref.: 3101041)

Línea de vida con cable: Robusta carcasa de aluminio de 4,5 m



Capital Safety Group - Europa, Médio Oriente, África  
 Le Broc Center Z.I. 1<sup>re</sup> Avenue 5600 m B.P. 15  
 06511 Carros Le Broc Cedex - Francia  
 Tel : + 33 (0)4 97 10 21 06  
 Fax: + 33 (0)4 93 08 79 70  
 information@capitalsafety.com  
 www.capitalsafety.es